

- ✓ Pre fasády a interiéry
- ✓ Odolné farby
- ✓ Odolný voči poveternostným podmienkam
- ✓ Ľahká aplikácia
- ✓ Pokrytie: cca. 8 m²/l

POPIS VÝROBKU

Ekologická disperzná, akrylátová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným podmienkam, poskytuje dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú príľnavosť k povrchu. Mikroporézny náter zaisťuje mikro vetranie lakovaného povrchu.

PRÍKLADY POUŽITIA

Prípravok sa používa na dekoratívne a ochranné účely na vonkajšie cementové a vápenocementové omietky, ako aj stien a stropov v obytných a kancelárskych priestoroch a verejných budov a pre dekoratívne maľbu betónových povrchov.

APLIKÁCIA

1) PRÍPRAVA POVRCHU

Nové, nenatreté povrchy musia byť suché a dôkladne očistené od akéhokoľvek odlupujúcej sa farby, prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu znížiť príľnavosť náteru. Nové omietky a betónové podklady možno natierať po 4 týždňoch (odporúčame počkať s náterom nových budov po prvej vykurovacej sezóne, počas tejto doby stavba odparí vlhkosť). Po základnom nátere s FINKOLORA FASADOWA riediť vodou až do 30 %. V prípade rekonštrukcie odstráňte odlupujúci sa starý náter, vyčistite od prachu a umyte vodou pred natieraním. Vrstvy lepidla, farby musia byť odstránené úplne na omietku. Nerovné povrchy, trhliny musia byť vyrovnané vápenocementovou výplňou a potom napenetrované riedenou farbou.

2) NATIERANIE

Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním.

Pred aplikáciou náteru musí byť produkt dobre zamiešaný. Produkt nevyžaduje riedenie. Odporúča sa aplikovať 2-3 vrstvy, aby sa dosiahli požadované parametre povrchu. Nie je dovolené pridať do produktu vápno alebo kriedu. Náter je suchý po cca. 2 hodinách. Po sebe idúce vrstvy možno aplikovať najskôr po 4 hodinách. Maľba by mala byť vykonávaná pri teplote od + 5 ° C do + 25 ° C.

Upozornenie! Aby sa zabránilo rozdielnym odtieňom, použite farby z jednej výrobnéj šarže.

ČISTENIE NÁRADIA

Pred čistením utrite nadmernú farbu z náradia. Vyčistite vodou.

FARBY

Biela ako základná/ tónovateľná až na 232 odtieňov.

STUPEŇ LESKU

Matná

VÝDATNOSŤ

Až 8 m² / l na jeden náter. Výdatnosť je závislá od nasiakavosti podkladu a metódy aplikácie.

SKLADOVATEĽNOSŤ

36 mesiacov od dátumu výroby, skladované v originálne uzatvorenom obale.

BALENIE

Biela/základ – 4,5l; 13,5l

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Upozornenie: Uchovávať mimo dosahu detí. Pri aplikácii používajte vhodný pracovný odev a ochranné rukavice. Uzavreté priestory musia byť po aplikácii dobre vyvetrané, až potom môžu byť používané. Utrite nadmernú farbu z náradia pred čistením. Prázdne obaly, rovnako ako plechovky so zvyškami farby by mali byť ukladané na určené miesto, kde sa tento odpad zhromažďuje. Pri nakladaní s odpadmi postupujte podľa miestnych predpisov. Reakčná zmes obsahuje: 5-chlór-2-

TECHNICKÝ LIST
FINKOLORA FACADE
AKRYLOVÁ FARBA NA FASÁDY A INTERIÉRY

metyl-4-isothiazolin-3-ónu [EC no. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu [ES č. 220-239-6] (3:1), 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 1,2-benzisothiazol-3 (2H) ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Bezpečnostný list je k dispozícii na požiadanie klienta.

DOPRAVA A SKLADOVANIE

Chráňte pred mrazom a priamym slnkom. Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Viskozita (+23°C) KU	100-110
Hustota	cca. 1,5 g/cm ³
Doba schnutia pri teplote +23°C	2 – 3 hod.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Kat. A/d. Prípustný obsah VOC od roku 2010. - 130 g/l. Výrobok obsahuje menej ako: 30 g/l VOC.

Tikkurila Polska S.A. zaručuje náležitú kvalitu výrobku, ale to nemá vplyv na podmienky a spôsob aplikácie. Výrobca nie je zodpovedný za užívateľa a práce dodávateľa. Poskytnuté informácie v TL sú podľa súčasných znalostí a praktických skúseností, ktoré však nezabavujú zodpovednosti z vykonávania prác v súlade s princípom stavebných predpisov a bezpečnosti.

Tikkurila Polska S.A. nie je zodpovedná za chyby a škody, ktoré sa vyskytnú v dôsledku nesprávneho použitia našich výrobkov, resp. zámenny s materiálmi od iných výrobcov a akýchkoľvek zmien postupov užívateľom. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v texte v ďalších vydaniach KBÚ bez predchádzajúcej informácie užívateľa o tejto skutočnosti. Tikkurila Polska S.A. tiež vyhradzuje plné právo upraviť svoje výrobky v medziach ich technologického rozvoja.

VÝROBCA:

Tikkurila Polska S.A.,
ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Dębica,
Infolinia: 0801 88 99 65, +48 22 310 95 55

DISTRIBÚTOR:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50,
www.dejmark.sk